


Инструкция по эксплуатации

Общие сведения

Гидроаккумулирующие мембранные баки (гидроаккумуляторы) Аквабайт вертикального типа, предназначены для систем холодного и горячего водоснабжения. Гидроаккумуляторы, служат для поддержания оптимального давления в системах водоснабжения и компенсации гидродинамических ударов от включения насоса.

Характеристики	ГМ-2В	ГМ-5В	ГМ-8В	ГМ-12В	ГМ-18В
Внешний вид					
Емкость (л)	2	5	8	12	18
Тип / Ø подключения (дюйм)	1/2	верхнее / 3/4			
Ø горловины мембраны (мм)	–	63	63	95	
Макс./рабочее давление (атм)	8,0/1,5				
Давление воздуха в баке (атм)	1,5				
Температурный режим (°C)	от 0 до + 99				
Габаритные размеры (h*Ø)(мм)	187*120	302*152	310*202	290*260	395*260
Вес (кг)	0,9	1,4	1,95	3,05	3,8



1. Воздушный клапан
2. Корпус (стальной)
3. Мембрана EPDM
4. Фланец
5. Подключение (резьба)

Комплектация

1. Гидроаккумулятор в сборе 1 шт.
2. Инструкция..... 1 шт.
3. Упаковочная коробка 1 шт.

Гарантия

- Гарантия на отдельные части гидроаккумулирующего бака АКВАБРАЙТ предоставляется отдельно на следующие сроки:
 - 24 месяца на металлические части,
 - 12 месяцев на мембрану.
- Производитель не несет материальной ответственности перед третьими лицами в случае причинения ущерба в результате производственного брака.
- При наступлении гарантийного случая возмещается только стоимость бракованных частей и компонентов, ремонта и установки.
- Условием для выполнения гарантийных обязательств является предоставление оформленного гарантийного талона.
- Установка, подключение и ввод в эксплуатацию гидроаккумулятора должен выполнять специалист, имеющий необходимую квалификацию.
- После проведения гарантийного ремонта, гарантийный срок продлевается на время нахождения гидроаккумулятора в ремонте.
- При утере гарантийного талона гарантийные обязательства прерываются.

Гарантия не распространяется на гидроаккумуляторы:

- получившие неисправности возникшие по причине не проведения технического обслуживания;
- получившие повреждение от огня, в результате аварии, стихийных бедствий или события приравняемых к ним;
- получившие повреждения из-за превышения допустимого давления, замерзания воды, коррозии, посторонними частицами или в результате электрохимической реакции;
- модифицированные или переделанные самостоятельно;
- с механическими повреждениями;
- с повреждениями по причинам, возникшим от небрежного обращения или неправильной установки.

Срок хранения до начала эксплуатации - 3 года.

Срок службы - 3 года.

**Список авторизованных сервисных центров
вы можете посмотреть на нашем сайте**

www.terrawater.ru

**Уполномоченная организация для принятия претензий от потребителей
на территории Российской Федерации ООО "ТЕРРА ВАТЕР ГРУПП"
115230, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, дом 12.**



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПОКУПАТЕЛЯ

Гарантийный талон № _____

Изделие: Гидроаккумулятор

Модель: _____

Серийный номер: _____

Срок гарантии: 24 месяца (ограниченная)

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

М.П.

Подпись продавца: _____

С Инструкцией по эксплуатации,
и правилами установки ознакомлен.
К внешнему виду и комплектации
претензий не имею.

**Подтверждаю гарантийные условия,
описанные в данной инструкции.**

Фамилия
покупателя

Подпись
покупателя



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПРОДАВЦА

Гарантийный талон № _____

Изделие: Гидроаккумулятор

Модель: _____

Серийный номер: _____

Срок гарантии: 24 месяца (ограниченная)

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

М.П.

Подпись продавца: _____

С Инструкцией по эксплуатации,
и правилами установки ознакомлен.
К внешнему виду и комплектации
претензий не имею.

**Подтверждаю гарантийные условия,
описанные в данной инструкции.**

Фамилия
покупателя

Подпись
покупателя



