


## Инструкция по эксплуатации

### Общие сведения

Гидроаккумулирующие мембранные баки (гидроаккумуляторы) Аквабайт вертикального типа, предназначены для систем холодного и горячего водоснабжения. Гидроаккумуляторы, служат для поддержания оптимального давления в системах водоснабжения и компенсации гидродинамических ударов от включения насоса.

| Характеристики                | ГМ-24В                                                                            | ГМ-36В                                                                            | ГМ-50В                                                                            | ГМ-80В                                                                            | ГМ-100В                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                   |  |  |  |  |  |
| Емкость (л)                   | 24                                                                                | 36                                                                                | 50                                                                                | 80                                                                                | 100                                                                               |
| Тип / Ø подключения (дюйм)    | вертикальный / 1                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Ø горловины мембраны (мм)     | 90                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Макс./рабочее давление (атм)  | 10 / 4                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Давление воздуха в баке (атм) | 1,5                                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Температурный режим (°C)      | от +2 до + 90                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Габариты В*Ш*Г (мм)           | 600*270*270                                                                       | 615*350*350                                                                       | 680*350*350                                                                       | 750*450*450                                                                       | 830*450*450                                                                       |
| Диаметр (мм)                  | 270                                                                               | 350                                                                               | 350                                                                               | 450                                                                               | 450                                                                               |
| Вес (кг)                      | 4,6                                                                               | 5,8                                                                               | 6,7                                                                               | 10                                                                                | 11                                                                                |



1. Воздушный клапан
2. Корпус (стальной)
3. Мембрана EPDM
4. Фланец
5. Подключение (резьба)
6. Опора бака

### Комплектация

1. Гидроаккумулятор в сборе ..... 1 шт.
2. Инструкция..... 1 шт.
3. Упаковочная коробка ..... 1 шт.

## **Гарантия**

- Гарантия на отдельные части гидроаккумулирующего бака АКВАБРАЙТ предоставляется раздельно на следующие сроки:
  - 24 месяца на металлические части,
  - 12 месяцев на мембрану.
- Производитель не несет материальной ответственности перед третьими лицами в случае причинения ущерба в результате производственного брака.
- При наступлении гарантийного случая возмещается только стоимость бракованных частей и компонентов, ремонта и установки.
- Условием для выполнения гарантийных обязательств является предоставление оформленного гарантийного талона.
- Установка, подключение и ввод в эксплуатацию гидроаккумулятора должен выполнять специалист, имеющий необходимую квалификацию.
- После проведения гарантийного ремонта, гарантийный срок продлевается на время нахождения гидроаккумулятора в ремонте.
- При утере гарантийного талона гарантийные обязательства прерываются.

### **Гарантия не распространяется на гидроаккумуляторы:**

- получившие неисправности возникшие по причине не проведения технического обслуживания;
- получившие повреждение от огня, в результате аварии, стихийных бедствий или события приравняемых к ним;
- получившие повреждения из-за превышения допустимого давления, замерзания воды, коррозии, посторонними частицами или в результате электрохимической реакции;
- модифицированные или переделанные самостоятельно;
- с механическими повреждениями;
- с повреждениями по причинам, возникшим от небрежного обращения или неправильной установки.

**Срок хранения до начала эксплуатации - 3 года.**

**Срок службы - 3 года.**

**Список авторизованных сервисных центров  
вы можете посмотреть на нашем сайте**

**[www.terrawater.ru](http://www.terrawater.ru)**

**Уполномоченная организация для принятия претензий от потребителей  
на территории Российской Федерации ООО "ТЕРРА ВАТЕР ГРУПП"  
115230, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, дом 12.**



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПОКУПАТЕЛЯ

Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Изделие: Гидроаккумулятор

Модель: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Срок гарантии: 24 месяца (ограниченная)

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

Адрес продавца: \_\_\_\_\_

Тел. продавца: \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

С Инструкцией по эксплуатации,  
и правилами установки ознакомлен.  
К внешнему виду и комплектации  
претензий не имею.

**Подтверждаю гарантийные условия,  
описанные в данной инструкции.**

Фамилия  
покупателя

Подпись  
покупателя



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПРОДАВЦА

Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Изделие: Гидроаккумулятор

Модель: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Срок гарантии: 24 месяца (ограниченная)

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

Адрес продавца: \_\_\_\_\_

Тел. продавца: \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

С Инструкцией по эксплуатации,  
и правилами установки ознакомлен.  
К внешнему виду и комплектации  
претензий не имею.

**Подтверждаю гарантийные условия,  
описанные в данной инструкции.**

Фамилия  
покупателя

Подпись  
покупателя



